C-918A 会议摄像机是一款针对高质量视频会议使用的专用摄像机。具有外形美观大方，结构就凑灵活，控制简单实用等特点。水平以及垂直方向都具有高达 340 度的云台转角；220 倍变焦的高质量镜头；专利的静音马达驱动技术使得摄像机在各方向运动中高速平滑无噪音；快速稳定的自动聚焦；灵活的背光补偿、锐度调节等功能使得视频图像效果更加清晰真实 ;C-918A 摄像机专利的机身可插拔结构使同一云台底座上可根据实用需求灵活更换摄像头，而且便于维修；全面兼容 SONY VISCA 指控制令；通用底座的设计等都为用户的视频会议操作提供方便。

特性描述：

- 高灵敏度 1/4 英寸 Super HAD CCD，有效像素点达到 440,000，可拍摄高分辨率图像。
- 本摄像机提供 340°水平转角及 340°垂直转角，极大提高用户可视范围。
- 本摄像机镜头具有 22×光学变焦特性及 10×数字变焦图像处理功能，可为用户提供更加清晰细致的图像。
- 本摄像机可在工作状态下存储 6 个位置与对应设置的组合，供用户快捷调用。
- 本摄像机提供无线遥控控制模式（433MHz 频率），可在 5 米范围内任意位置对摄像机进行全面控制，避免红外控制模式距离近、方向性要求高的弊端。
- 机身机架可分离拆卸结构，方便用户在使用过程中根据实际需求变化对摄像机进行硬件更换升级，极大的保护原有投资。
- 摄像机提供 RS-232 远程控制接口，支持视频会议终端等相关设备通过其控制接口的直接控制。

技术指标：

型号	C-918A
图像传感器	1/4 英寸彩色 CCD（SONY Image Sensor）
有效像素	752*482（44 万）
水平分辨率	480 线
镜头	22 倍光学变焦、10 倍数字变焦；f=3.9-85.8mm，F1.6-3.7
水平视角	3-47 度
最小物距	10mm
最低照度	1.0Lux
自动曝光	自动/手动/优先级 AE，曝光补偿/背景光补偿
快门	1/50--1/10000 秒
白平衡	手动
信噪比	大于 48DB
水平/垂直转速	水平最大：160 度/秒，垂直最大：160 度/秒
水平/垂转动范围	水平：±170 度，垂直：+260 度 到 -80 度
预置位	6 个
图像效果	彩色图像，锐度调节，背光补偿，对比度调节
视频输出	AV，S-Video
控制接口	RS-232（8 针迷你 DIN）控制口（兼容 VISCA）
工作电压	直流 12 伏
摄像机控制模式	无线
工作功率	不大于 10 瓦
工作温度	-5 到+40 摄氏度
储存温度	-20 到+60 摄氏度
产品尺寸	126*135*135mm
重量	1150 克
产品颜色	黑/白
产品附件	电源适配器、VIDEO、S-VIDEO 视频线、 控制线、无线遥控器、使用手册